

# Hostacom PPU 1752S2 101500

聚丙烯共聚物

LyondellBasell Industries

## 产品说明

"Hostacom" PPU 1752S2 101500 is polypropylene copolymer with medium rigidity and medium impact resistance. The grade is available in black standard and is not UV stabilized. Typical customer applications are Under-Hood automotive applications.

## 总体

性能特点	• 共聚物	• 中等抗撞击性	• 中等硬度
用途	• 构件	• 汽车的发动机罩下的零件	• 汽车领域的应用：
外观	• 黑色		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	23.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂)	> 50	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 - 正割	1100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
0°C, 完全断裂	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, 完全断裂	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	90.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	50.0	°C	ISO 75-2/A

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

