

Hostacom X M2 V05

聚丙烯共聚物

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

Hostacom X M2 V05 is a 20% talc filled PP copolymer, with good flowability, high stiffness, good impact resistance and very good processability.

For regulatory compliance information, see Hostacom X M2 V05 101936 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

总体

填料/增强材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量		
特性	• 刚性, 高 • 共聚物 • 抗撞击性, 良好	• 可加工性, 良好 • 良好的流动性 • 良好的颜色稳定性	• 良好耐磨损性 • 气味低到无 • 优良外观
用途	• 汽车领域的应用 • 汽车内部零件	• 汽车内部装备 • 汽车仪表板	
外观	• 可用颜色		
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.05	g/cm³	ISO 1183/A
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 ³ (23°C)	2100	MPa	ISO 178/A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	110	°C	ISO 75-2/B

