



# Ravaflex EPDM

## Ravago Group - 乙烯丙烯二烯三元共聚物

### 一般信息

#### 产品说明

Reprocessed terpolymer of ethylene, propylene and diene with a very good processibility

#### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 欧洲		
特性	• 三元共聚物	• 抗氧化性	• 良好的加工性能
外观	• 灰色	• 白色	

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	0.860 到 0.870	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
门尼粘度 (ML 1+4, 125°C)	30 到 80	MU	ASTM D1646
乙烯成份	50.0 到 70.0	wt%	ASTM D3900
亚乙基-降冰片烯含量	2.5 到 6.5	wt%	ASTM D6047
Antioxidant Additive	Nonstaining		
含水量 (105°C)	< 1.0	%	内部方法
灰份含量 - 1 hr (550°C)	< 0.60	%	ASTM D297

#### 补充信息

	额定值	单位制
Packaging	• 1000	
	• 510000	g

It is compatible for co-curing with conventional diene rubbers. It shows an excellent resistance to oxidative and ozone degradation.

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。