

Globalene PF0301

Polypropylene Composite Material Alloy 聚丙烯複合材料

Features 特性: • Good moldability 成型佳 • Excellent impact resistance 高耐衝擊性 • Weather resistance 高耐候性	Typical Application 一般應用: •Injection : 射出成型 Appliances 家電 Bumper 汽車保險桿 Heavy duty container 高荷重置物箱		
Typical Properties	Test Method	Unit	Value
一般性質	測試方法	單位	數值
Melt flow rate (230°C,2.16kg) 熔融流率	ASTM D1238	g/10min	4.7
Density 密度	ASTM D792	g/cm ³	0.9
Tensile strength at yield 降伏點抗張強度	ASTM D638	kg/cm ²	240
Elongation at yield 降伏點伸長率	ASTM D638	%	9
Flexural modulus 彎曲彈性係數	ASTM D790	kg/cm ²	12200
Izod Impact strength, notch 23°C 艾氏衝擊強度, 缺口 23°C	ASTM D265	kg-cm/cm	NB
Heat deflection temperature 熱變形溫度	ASTM D648	°C	100
Rockwell hardness 洛氏硬度	ASTM D785	R scale	76
Mold shrinkage 收縮率	ASTM D955	%	1.3

Product Stewardship Information 產品責任資訊

a. RoHS Directive 歐盟有害物質限制指令

Globalene PF0301 meets the requirements of RoHS Directive

福聚烯 PF0301 符合歐盟有害物質限制指令

b. Chemical Inventories 化學品庫

All ingredients in PF0301 are in compliance with the following chemical inventories :

福聚烯 PF0301 之所有成份均登記於下列化學品庫中 :

(1) TSCA(U.S.A) (2) DSL(Canada)