



Globalene PT262

Polypropylene Composite Material Alloy 聚丙烯複合材料

Features 特性: • High MFR 高流動性 • Stiffness 剛性 • High gloss 高光澤		Typical Application 一般應用: •Injection : 射出成型 Appliances 家電 Houseware 家庭用品 Dish Dryer 烘碗機		
Typical Properties	Test Method	Unit	Value	
一般性質	測試方法	單位	數值	
Melt flow rate (230°C,2.16kg) 熔融流率	ASTM D1238	g/10min	15	
Density 密度	ASTM D792	g/cm ³	1.06	
Tensile strength at yield 降伏點抗張強度	ASTM D638	kg/cm ²	320	
Elongation at yield 降伏點伸長率	ASTM D638	%	7	
Flexural modulus 彎曲彈性係數	ASTM D790	kg/cm ²	17200	
Izod Impact strength, notch 23°C 艾氏衝擊強度, 缺口 23°C	ASTM D256	kg-cm/cm	3.2	
Heat deflection temperature 熱變形溫度	ASTM D648	°C	105	
Rockwell hardness 洛氏硬度	ASTM D785	R scale	98	
Mold shrinkage 收縮率	ASTM D955	%	1.2	

Product Stewardship Information 產品責任資訊

a. RoHS Directive 歐盟有害物質限制指令

Globalene PT262 meets the requirements of RoHS Directive

福聚烯 PT262 符合歐盟有害物質限制指令

b. Chemical Inventories 化學品庫

All ingredients in PT262 are in compliance with the following chemical inventories :

福聚烯 PT262 之所有成份均登記於下列化學品庫中 :

(1) TSCA(U.S.A) (2) DSL(Canada)